

FECHA / 11 / JULIO / 2016

Código de material: **500543\_001**  
 Descripción de material: BOTE LAM AEROCOMEX ACRILICO  
 Tipo envase: Bote de aerosol hoja de lata de 500 mL  
 Sistema de impresión: Litografía  
 Material: -  
 Tipo de barniz: UV

Observaciones:  
-----  
Nuevo arte

Pantones:



206 ± 1 mm

engargolado

**Aero Comex® Acrílico** es un esmalte premium en aerosol libre de plomo\* de secado rápido aplicable sobre casi todo tipo de superficies y objetos. Es ideal para elementos decorativos del hogar u oficina y de muy fácil aplicación gracias a su innovadora válvula ergonómica 360°. \*Libre de plomo de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA1-2006 y en Estados Unidos de América 16CFR-1303. Se puede aplicar en: Superficies como metal ferroso, barro, concreto, madera, yeso, plástico rígido y objetos decorativos ya sean nuevas o a repintar.

Rendimiento: 1.0-1.5 m<sup>2</sup> por bote para superficies lisas y previamente selladas. El rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones de porosidad, textura y color de la superficie a pintar.

Para mejores resultados usar: En superficies porosas o metálicas nuevas aplicar primero una mano de Aero Comex® Primario.

Recomendaciones: Se aconseja aplicar en varias capas delgadas para un mejor cubrimiento, brillo y evitar escurrimientos.



1. Preparación: Limpie y deje secar la superficie a pintar.



2. Incorporación: Agite vigorosamente el envase un minuto antes de aplicar y periódicamente durante la aplicación.



3. Aplicación: Aplique varias capas delgadas deslizando la mano de un lado a otro a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie. Deje secar de 5 a 10 minutos entre una mano y otra.



4. Limpieza: Si durante la aplicación o almacenamiento se tapa el activador, retirarlo jalando hacia arriba y limpie con Thinner Estándar Comex®.



ATENCIÓN  
NO CIVIVO EN CASO DE INGESTIÓN



**Comex**

**Aero Comex®**  
Acrílico

**Esmalte acrílico de secado rápido**

- Aerosol multiusos de alto poder cubriente
- Excepcional adherencia y durabilidad
- Válvula 360° para aplicación desde cualquier ángulo

**ADVERTENCIA**

- NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN;
- ¡PRECAUCIÓN! PRODUCTO INFLAMABLE MANTÉNGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS;
- PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD;
- NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS;
- EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO;
- APLIQUE EN ESPACIOS CON VENTILACIÓN ADECUADA;
- CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO.
- CONTIENE DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TÓXICAS, CUYO CONTACTO O INHALACIÓN PROLONGADA O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD.
- ¡PELIGRO! LA SOBRE-EXPOSICIÓN FRECUENTE Y PROLONGADA A ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑO PERMANENTE AL CEREBRO Y AL SISTEMA NERVIOSO. EL ABUSO INTENCIONAL CONCENTRANDO E INHALANDO DELIBERADAMENTE EL CONTENIDO PUEDE SER DAÑINO O CAUSAR LA MUERTE.

**Producto con gas a presión. No destruye la capa superior de ozono. No contiene Clorofluorocarbonos.**

Fabricado en México por: Comercial Mexicana de Pinturas, S.A. de C.V.  
Marcos Achar Lobatón No. 6, Colonia Tepexpan, Municipio de Acolman,  
Estado de México, C.P. 55885 Tel.: 01(55) 5836-0500, 1669-1400

Distribuido por: Distribuidora Kroma, S.A. de C.V.  
Autopista México Querétaro Km. 33.5 No. 104,  
Colonia Lechería, Municipio de Tultitlán,  
Estado de México, C.P. 54940  
Tel.: 01(55) 5864-0600, 1669-1000

Información y asesoría técnica  
Línea Comex®: 01800 712 66 39  
D.F. y Área Metropolitana:  
5864-0790, 5864-0791  
www.comex.com.mx



interiores  
exteriores

CONT. NET.  
**400 ml**

161 ± 1 mm

engargolado